

ADIMAT BOUWPUNT V3 T/Mec

TECHNISCHE FICHE

Genormaliseerde bitumineuze onderlaag, bestaande uit een wapening van glasvlies, bedekt met flexibele polymeerbitumen.



AFWERKING

Bovenzijde afgestrooid met wit zand.
Onderzijde voorzien van een wegbrand-folie

TOEPASSING

Hoofdzakelijk als Onderlaag.
Dampremmende laag tot dampscherm klasse E 3.

OPBOUW

Wapening : glasvlies-inlage $\geq 50 \text{ g/m}^2$

Bitumencoating : polymeerbitumen
Bitumengehalte: $\geq 2100 \text{ g/m}^2$

TECHNISCHE KENMERKEN (limietwaarden)

Treksterkte L/B : $\geq 150 \text{ N}$ (-20%)

WARMTE-EIGENSCHAPPEN (limietwaarden)

- **Afdruiptemperatuur** : $\geq 80^\circ\text{C}$
- **Plooitemperatuur** : $\leq 3^\circ\text{C}$
- **μ d-waarde** : $\geq 25 \text{ m}$

Genormaliseerd product volgens
NBN B 46-002 (V3)

DIMENSIONERING

dikte:	3 mm
lengte :	10 m
breedte :	1 m
gewicht :	36 kg